IXUS 132

De splendides images associées à l'élégance IXUS avec un zoom 8x

Combinant l'élégance IXUS et la simplicité des prises de vue de type cadrer-déclencher, l'IXUS 132 16 millions de pixels est équipé d'un zoom optique 8x avec stabilisateur d'image intelligent pour des photos et des vidéos HD toujours nettes et riches en détails.

IXUS 132

you can

- IXUS au boîtier métallique élégant, disponible dans quatre coloris différents
- Plongez au cœur de l'action grâce à l'objectif grand-angle 28 mm avec zoom optique 8x ; ZoomPlus 16x
- 16 millions de pixels pour des tirages en grand format ultra-détaillés et un recadrage facile
- Stabilisateur d'image optique intelligent pour des photos et des vidéos toujours nettes et détaillées
- Mode Smart Auto (32 scènes) pour une prise de vue facile de type cadrer-déclencher
- Vidéos HD (720p) et touche vidéo pour capturer instantanément toute l'action
- Écran LCD de 6,8 cm (2,7 pouces) et 230.000 points pour un visionnage et un partage faciles
- Modes amusants et créatifs : effets miniature, très grand-angle et Toy Camera
- Mode économique pour réaliser plus de clichés à chaque charge de la batterie

Gamme de produits

IXUS 135

IXUS 132

PowerShot A3500 IS

PowerShot G1 X
PowerShot G15
PowerShot S110
PowerShot SX50 HS
PowerShot SX500 IS
PowerShot SX260 HS
PowerShot SX240 HS
PowerShot SX160 IS

PowerShot D20

PowerShot N

IXUS 510 HS
IXUS 500 HS
IXUS 255 HS
IXUS 240 HS
IXUS 140
IXUS 135
IXUS 132
IXUS 125 HS

PowerShot A4000 IS
PowerShot A3500 IS
PowerShot A2600
PowerShot A3400 IS
PowerShot A2400 IS
PowerShot A2500
PowerShot A2300
PowerShot A1400
PowerShot A1300
PowerShot A810

Canon

16.0 MEGA PIXELS 8x OPTICAL ZOOM 16x ZoomPlus INTELLIGENT IS Smart AUTO 32 SCENES HD MOVIE ECO Mode

* Bien sûr, vous pouvez

IXUS 132

Caractéristiques techniques

CAPTEUR D'IMAGE	
Type	Capteur CCD 1/2,3
Nombre de pixels effectifs	Environ 16 millions
Type de filtre couleurs	Couleurs primaires
PROCESSEUR D'IMAGE	
Type	Processeur DIGIC 4 avec technologie iSAPS
OBJECTIF	
Focale	5 à 40 mm (équivalent 35 mm : 28 à 224 mm)
Zoom	Zoom optique 8x ZoomPlus 16x Zoom numérique environ 4x (avec convertisseur télé numérique environ 1,6x ou 2x et fonction zoom numérique sécurisé[1]). Zoom combiné environ 32x[1]
Ouverture maximale	f/3,2 à f/6,9
Construction	8 éléments en 7 groupes (1 lentille avec deux surfaces asphériques)
Stabilisateur d'image	Oui (par décentrement de lentille), 3 vitesses (norme Canon). Stabilisateur d'image intelligent
MISE AU POINT	
Type	TTL
Système/Collimateurs AF	Ai-AF (détection de visages/9 collimateurs), AF monopoint (fixe au centre)
Modes AF	Vue par vue, continu (mode Auto uniquement), AF/AE servo[10], Suivi AF[10]
Sélection du collimateur AF	Taille (normale, petite)
Mémorisation de l'AF	Activation/désactivation au choix
Faisceau AF	Oui
Distance de mise au point minimale	1 cm (GA) à partir de l'extrémité de l'objectif en macro
EXPOSITION	
Modes de mesure	Évaluative (liée à la fonction de cadrage AF avec détection de visages), moyenne à prédominance centrale, mesure spot (centrale)
Mémorisation de l'exposition	Activation/désactivation au choix
Correction d'exposition	+/-2 IL (valeurs d'exposition) par paliers de 1/3 Fonction i-Contraste améliorée pour correction automatique de plage dynamique (HDR)
Sensibilité ISO[3]	AUTO, 100, 200, 400, 800, 1600
OBTURATEUR	
Vitesse	1 à 1/2000 s (paramètre d'usine par défaut) 15 à 1/2000 s (plage totale, varie selon le mode de prise de vue)
BALANCE DES BLANCS	
Type	TTL
Réglages	Auto (comprenant détection de visages avec balance des blancs), Lumière naturelle, Ombragé, Lumière Tungstène, Lumière Fluo, Lumière Fluo H, Personnalisé
ÉCRAN LCD	
Écran	TFT de 6,8 cm (2,7 pouces), environ 230.000 points
Couverture	Environ 100 %
Luminosité	Cinq niveaux de réglage. LCD de type Quick Bright
FLASH	
Modes	Automatique, flash manuel (activé/désactivé), synchronisation lente
Vitesse de synchronisation lente	Oui. Vitesse maximale 1/2000 s
Réduction de l'effet yeux rouges	Oui
Correction d'exposition au flash	Expo flash avec détection de visages, exposition au flash intelligente
Mémorisation d'exposition au flash	Oui
Portée du flash intégré	50 cm à 3,0 m (GA) / 1,3 à 1,5 m (T)
Flash externe	Flash haute puissance Canon HF-DC1 Flash haute puissance Canon HF-DC2
PRISE DE VUES	
Modes	Smart Auto (32 types de scènes), P, portrait, obturateur intelligent (détection de sourire, retardateur avec détection de clin d'œil, retardateur avec détection de visages), basse lumière (4 millions de pixels), effet très grand angle, effet miniature, effet Toy Camera, monochrome, super éclatant, effet poster, couleur contrastée, permuter couleur, neige, feu d'artifice, vitesse lente, assemblage
Modes vidéo	Smart Auto (21 types de scènes), P, portrait, effet miniature, monochrome, super éclatant, effet poster, couleur contrastée, permuter couleur, neige, feu d'artifice
Modes d'acquisition	Vue simple, Continu, Retardateur
Prise de vue en continu	Environ 0,8 vue/s[6] (jusqu'à ce que la carte mémoire soit pleine)[7]
PIXELS D'ENREGISTREMENT/ COMPRESSION	
Taille de l'image	4:3 – (L) 4608 x 3456, (M1) 3264 x 2448, (M2) 1600 x 1200, (S) 640 x 480 16:9 – (L) 4608 x 2592, (M1) 3264 x 1832, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 3:2 – (L) 4608 x 3072, (M1) 3264 x 2176, (M2) 1600 x 1064, (S) 640 x 424 1:1 – (L) 3456 x 3456, (M1) 2448 x 2448, (M2) 1200 x 1200, (S) 480 x 480 Rééchantillonnage en lecture (M2, S, XS*) * XS correspond à la moitié de la longueur et de la largeur de S
Compression	Super-fin, fin
Vidéo	(HD) 1280 x 720, 25 im./s, (L) 640 x 480, 30 im./s Effet miniature (HD) 5 im./s, 2,5 im./s, 1,25 im./s Effet miniature (L) 6 im./s, 3 im./s, 1,5 im./s
Durée de vidéo	(HD) Jusqu'à 4 Go ou 29 min 59 s,[11] (L) Jusqu'à 4 Go ou 1 heure [7]
FORMATS DE FICHIER	
Photo	Compression JPEG (compatible Exif 2.3 [Exif Print]) / Compatible avec les formats de fichiers DCF [Design rule for Camera File system], DPOF [Digital Print Order Format] version 1.1
Vidéo	MOV [H.264 + PCM linéaire (mono)]

IMPRESSION DIRECTE	
Imprimantes Canon	Imprimantes photo compactes Canon SELPHY et imprimantes à jet d'encre Canon prenant en charge PictBridge (impression de photos d'identité, impression de taille fixe et impression de séquences vidéo prises en charge par les imprimantes SELPHY CP et ES uniquement)
PictBridge	Oui
AUTRES FONCTIONS	
Fonction de correction de l'effet yeux rouges	Oui, pendant la prise de vue et la lecture
Histogramme	Oui
Zoom en lecture	Environ 2x à 10x
Retardateur	Environ 2 s, 10 s ou personnalisé
Langues du menu	Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, finnois, italien, grec, norvégien, portugais, russe, suédois, espagnol, ukrainien, polonais, tchèque, hongrois, turc, chinois simplifié, chinois (traditionnel), japonais, coréen, thaï, arabe, roumain, farsi, hindi, malais, indonésien, vietnamien
INTERFACE	
Ordinateur	Connecteur dédié (compatible Mini-B) USB Haute-vitesse (MTP, PTP)
Autres	Sortie A/V, connecteur dédié (PAL/NTSC)
CARTE MÉMOIRE	
Type	SD, SDHC, SDXC
SYSTÈMES D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE	
PC et Macintosh	Windows 8/7 SP1 / Vista SP2 / XP SP3 Mac OS X 10.6 à 10.8
LOGICIELS	
Navigation et impression	ImageBrowser EX
Autres	Camera Window PhotoStitch
ALIMENTATION	
Batteries	Kit batterie au lithium-ion rechargeable NB-11L (batterie et chargeur fournis)
Autonomie	Environ 200 vues[8] Mode économique : environ 275 vues[8] Environ 300 min de lecture
Alimentation secteur	Kit adaptateur secteur CA ACK-DC90, en option
ACCESSOIRES	
Étuis/Dragonnes	Étui souple DCC-1320
Flash	Flash haute puissance Canon HF-DC1 Flash haute puissance Canon HF-DC2
Alimentation et chargeur de batterie	Kit adaptateur secteur ACK-DC90
Autres	Câble Canon AV AVC-DC400
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Environnement de fonctionnement	0 à 40 ºC, 10 à 90 % d'humidité
Dimensions (L x H x P)	92,9 x 52,4 x 21,6 mm
Poids	Environ 133 g (avec batterie/piles et carte mémoire)

Sauf mention contraire, toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon (selon la norme CIPA, Camera & Imaging Products Association).

Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

[1] En fonction de la taille de l'image sélectionnée. [3] Sensibilité de sortie standard/Index d'exposition recommandé. Conformément à la norme ISO 12232:2006 (du 20 avril 2006) qui spécifie la méthode d'affectation et de rapport des plages de sensibilité ISO pour les appareils photo numériques fixes. [6] Dans des conditions où le flash ne se déclenche pas. [7] Suivant la capacité, la vitesse et la compression de la carte mémoire. [8] En utilisant la batterie/les piles et le format de carte mémoire livrés avec l'appareil (le cas échéant), sauf mention contraire. [10] Certains paramètres limitent la disponibilité. [11] Les cartes mémoire de classes de vitesse suivantes sont requises pour obtenir la durée d'enregistrement maximum : classe 4 ou supérieure en 1280 x 720 (HD) ; classe 6 ou supérieure en 1920 x 1080 (Full HD) ; classe 6 ou supérieure en 1280 x 720 (iFrame).

Pour obtenir des informations supplémentaires, accédez à la page : canon.fr, canon.be, canon.ch, canon.lu

Canon

IXUS 132

De splendides images associées à l'élégance IXUS avec un zoom 8x

Combinant l'élégance IXUS et la simplicité des prises de vue de type cadrer-déclencher, l'IXUS 132 16 millions de pixels est équipé d'un zoom 8x avec stabilisateur d'image intelligent pour des photos et des vidéos HD toujours nettes et riches en détails.

Date de commercialisation : Fin février 2013

Positionnement : IXUS simple et compact avec zoom 8x, pour les utilisateurs recherchant la qualité d'image Canon, sans concession sur le style

Produit	Code Mercury	Code EAN
IXUS 132 BLACK EU18	8600B012AA	8714574598338
IXUS 132 SILVER EU18	8603B007AA	8714574598017
IXUS 132 BLUE EU18	8606B008AA	8714574598079
IXUS 132 PINK EU18	8609B010AA	8714574598215

Accessoires	Code Mercury	Code EAN
Étui souple DCC-1320	TBC	TBC
Batterie NB-11L	6212B001AA	4960999844022
Chargeur de batterie CB-2LDE Chargeur de batterie CB-2LFE	6214B001AA 8420B001AA	4960999844091 4960999977324
Kit adaptateur secteur ACK-DC90	6216B003AA	4960999844169
Bandoulière en cuir IXUS	2341A001AA	4960999561172
Flash haute puissance HF-DC1	9940A001AB	4960999250137
Flash haute puissance HF-DC2	5189B001AA	4960999782232
Câble vidéo AVC-DC400	2563B001AA	4960999570754
Câble d'interface IFC-400PCU	9370A001AA	4960999209906

Informations logistiques

Description de l'emballage	Qté	Dimensions (L x l x H en mm)	Poids (net/brut en kg)
Unité	1	159 x 138 x 61	0,286/0,375
Carton (extérieur)	15	447 x 326 x 202	5,62/6,75
Palette Europe	375	1200 x 800 x 1160	165 brut

Informations palette Europe

Couches	
Couches par palette	5
Cartons par couche	5
Produits par couche	75

Contenu de la boîte

- Appareil photo numérique IXUS 132
- Dragonne WS-800
- Batterie NB-11L
- Chargeur de batterie CB-2LFE
- Câble secteur
- Kit du mode d'emploi